

3.2.3

Tabel C: Lijst van gevaarlijke goederen in numerieke volgorde

Toelichting op kolommen

In het algemeen is elke afzonderlijke rij van Tabel C van toepassing op de stof(fen), vallende onder een specifiek UN-nummer of Stofnummer. Indien stoffen die tot hetzelfde UN-nummer of Stofnummer behoren echter verschillende chemische of fysische eigenschappen en/of vervoersvoorwaarden bezitten, kunnen voor dat UN-nummer of Stofnummer verscheidene opeenvolgende rijen worden gebruikt.

Elke kolom van Tabel C is, zoals aangegeven in de toelichting hieronder, voor een specifiek onderwerp bestemd. Het kruispunt van kolommen en rijen (cel) bevat voor de stof(fen) van die rij informatie over het in die kolom behandelde onderwerp:

- de eerste vier cellen identificeren de stof(fen) die/dat tot die rij behoort (behoren);
- de daarop volgende cellen bevatten de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn, ofwel in de vorm van volledige informatie, dan wel in gecodeerde vorm. De codes verwijzen naar gedetailleerde informatie, die kan worden gevonden in de nummers, aangegeven in de toelichting hieronder. Een lege cel betekent ofwel dat er geen bijzondere bepaling is en dat alleen de algemene voorschriften van toepassing zijn, dan wel dat de in de toelichting aangegeven beperking voor het vervoer van kracht is.
- Indien een cel een asterisk “*” bevat, moeten de toepasselijke bepalingen worden vastgesteld aan de hand van 3.2.3.3. De vaststelling van de toepasselijke bepalingen aan de hand van 3.2.3.3 moet voorrang krijgen op het gebruik van posities voor mengsels waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
In de overeenkomstige cellen wordt niet naar de algemene voorschriften, die van toepassing zijn, verwezen.

Toelichting per kolom:

Kolom 1

UN-nummer/Stofnummer

Deze kolom bevat het UN-nummer of het Stofnummer:

- van de gevaarlijke stof, indien aan de stof een eigen specifiek UN-nummer of Stofnummer is toegekend (zie alfabetische lijst), of
- van de algemene positie of n.e.g.-positie, waaronder niet met name genoemde gevaarlijke stoffen overeenkomstig de criteria (“beslissingsbomen”) van Deel 2 moeten zijn ingedeeld.

Kolom 2

Benaming en beschrijving

Deze kolom bevat in hoofdletters de benaming van de gevaarlijke stof, indien aan de stof een eigen specifiek UN-nummer of Stofnummer is toegekend, of de benaming van een algemene positie of n.e.g.-positie, waarin de stof overeenkomstig de criteria (“beslissingsbomen”) van Deel 2 is ingedeeld (voor nadere bijzonderheden betreffende de juiste vervoersnaam zie 3.1.2).

Na de juiste vervoersnaam wordt, indien de classificatie en/of de vervoersvoorwaarden van de stof onder bepaalde omstandigheden kunnen verschillen, in kleine letters een beschrijvende

tekst toegevoegd om het toepassingsgebied van de positie duidelijk te maken.

Kolom 3a

Klasse

Deze kolom bevat het nummer van de klasse, waarvan de titel overeenkomt met de gevaarlijke stof. Dit klassennummer wordt toegekend overeenkomstig de procedures en criteria van Deel 2.

Kolom 3b

Classificatiecode

Deze kolom bevat de classificatiecode van de gevaarlijke stof.

- Voor gevaarlijke stoffen van klasse 2 bestaat de code uit een cijfer en een letter voor de groep van gevaarlijke eigenschappen, die in 2.2.2.1.2 en 2.2.2.1.3 zijn toegelicht.
- Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van de klassen 3, 4.1, 6.1, en 9 worden de codes toegelicht in 2.2.x.1.2 1.
- Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 8 worden de codes toegelicht in 2.2.8.1.4.1

Kolom 4

Verpakkingsgroep

Deze kolom bevat de nummers van de verpakkingsgroepen (I, II of III) die aan de gevaarlijke stof zijn toegekend. Deze verpakkingsgroepen worden toegekend op grond van de procedures en criteria van Deel 2. Aan bepaalde stoffen wordt geen verpakkingsgroep toegekend.

Kolom 5

Gevaren

Deze kolom bevat informatie over de gevaren die van de gevaarlijke stof kunnen uitgaan. Deze gevaren zijn opgenomen op basis van de gevaarsetiketten van tabel A, kolom (5).

In geval van een chemisch instabiele stof is deze informatie aangevuld met de code "inst.".

In het geval van een stof of mengsel met CMR-eigenschappen is deze informatie aangevuld met de code "CMR".

De code "CMR" wordt gebruikt om stoffen aan te geven met langetermijneffecten voor de gezondheid (kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch, Categorieën 1A en 1B overeenkomstig de criteria van de hoofdstukken 3.5, 3.6 en 3.7 van het GHS).

In het geval van een stof of mengsel gevaarlijk voor het aquatisch milieu is deze informatie aangevuld met de code "N1", "N2" of "N3". (Zie 2.2.9.1.10).

In het geval van een stof of mengsel die/dat drijft op het wateroppervlak, niet verdampt en niet gemakkelijk oplosbaar is in water of die/dat zinkt naar de bodem van het water en niet gemakkelijk oplosbaar is, wordt deze informatie aangevuld met de code "F" (wat betekent floater/drijver) resp. "S" (wat betekent sinker/zinker).

Indien de informatie tussen haakjes wordt aangegeven, moeten alleen de relevante codes voor de vervoerde stof worden gebruikt.

Kolom 6

Tankschiptype

Deze kolom bevat het type van het tankschip, type G, C of N

Kolom 7

Uitvoering van de ladingtank

Deze kolom bevat de uitvoering van de ladingtank.

1. Druktank
2. Ladingtank, gesloten
3. Ladingtank, open met vlamkerende inrichting
4. Ladingtank, open

Kolom 8

Type van de ladingtank

Deze kolom bevat het type van de ladingtank.

1. onafhankelijke ladingtank
2. geïntegreerde ladingtank
3. ladingtankwand geen scheepshuid
4. membraantank

Kolom 9

Ladingtankuitrusting

Deze kolom bevat de uitrusting van de ladingtank.

1. Koelinstallatie
2. Ladingverwarmingsmogelijkheid
3. Watersproei-inrichting
4. Ladingverwarmingsinstallatie aan boord

Kolom 10

Openingsdruk van het overdruk-/snelafblaasventiel

Deze kolom bevat de minimaal voorgeschreven openingsdruk van het overdruk-/snelafblaasventiel in kPa.

Kolom 11

Maximaal toelaatbare vullingsgraad van de ladingtank in %

Deze kolom bevat de maximaal toelaatbare vullingsgraad van de ladingtanks in %.

Kolom 12

Dichtheid

Deze kolom bevat de dichtheid van de stof bij 20 °C. De gegevens met betrekking tot de dichtheid hebben slechts een informatief karakter.

Kolom 13

Soort monsternamen-inrichting

Deze kolom bevat de voorgeschreven monsternamen-inrichting.

1. Gesloten monsternamen-inrichting
2. Deels gesloten monsternamen-inrichting
3. Monsternamen-opening

Kolom 14

Pompkamer onder dek toelaatbaar

Deze kolom bevat gegevens of een pompkamer onder dek toelaatbaar is.

Ja : Pompkamer onder dek toelaatbaar

Nee : Pompkamer onder dek niet toelaatbaar

Kolom 15

Temperatuurklasse

Deze kolom bevat de temperatuurklasse van de stof.

Kolom 16

Explosiegroep

Deze kolom bevat de explosiegroep van de stof.

Waarden tussen rechte haken verwijzen naar de subgroepen van explosiegroep II B die moeten worden gebruikt voor het selecteren van de toepasselijke autonome beveiligingssysteem (vlamkerende inrichtingen, onderdrukventielen, overdruk-/snelafblaasventielen en apparaten voor een veilige drukontlasting van ladingtanks met een ingebouwd vlamkerend rooster).

Opmerking:

Wanneer voor explosiegroep II B voorzien is in autonome beveiligingssysteem, is het toegestaan producten in explosiegroep II A of II B, met inbegrip van de subgroepen II B3, II B2 en II B1, te vervoeren.

Wanneer voor explosiegroep II B3 voorzien is in autonome beveiligingssystemen, is het toegestaan producten in de explosiesubgroepen II B3, II B2 en II B1, of in explosiegroep II A, te vervoeren.

Wanneer voor explosiegroep II B2 voorzien is in autonome beveiligingssystemen, is het toegestaan producten in de explosiesubgroepen II B2 en II B1, of in explosiegroep II A, te vervoeren.

Wanneer voor explosiegroep II B1 voorzien is in autonome beveiligingssystemen, is het toegestaan producten in explosiesubgroep II B1 of in explosiegroep II A te vervoeren.

Kolom 17

Explosiebescherming vereist

Bevat informatie over bescherming tegen explosies.

Ja : Explosiebescherming vereist
Neen : Explosiebescherming niet vereist

Kolom 18

Vereiste uitrusting

Deze kolom bevat de alfabetische code met betrekking tot vereiste uitrusting bij het vervoer van de gevaarlijke stof (zie 8.1.5).

Kolom 19

Aantal blauwe kegels/lichten

Deze kolom bevat het aantal kegels/lichten, die het schip tijdens het vervoer van deze gevaarlijke stof of voorwerp moet voeren.

Kolom 20

Extra eisen of aantekeningen

Deze kolom bevat de extra eisen of aantekeningen die tijdens het vervoer van de gevaarlijke stof moeten worden genomen.

678 rijen Rijnen per pagina 10 Zoeken Wissen ...

UN-nummer / stofnummer (1)	Besamning en beschrijving (2) - 3.1.2	Klasse (3a) - 2.2	Classificatiecode (3b) - 2.2	Versapkingsgroep (4) - 2.1.1.3	Gevaren (5) - 5.2.2 / 5.2.3.1	Tuikstijltype (6) - 1.2.1 / 2.2.2.2	Uitvoering van de ladingstank (7) - 1.2.1 / 2.2.3	Type van ladingstank (8) - 1.2.1 / 2.2.3	Ladingstankuitrusting (9) - 3.2.3.1 / 1.2.1	Opningsdruk overdruk- testuitloosventiel (kPa) (10) - 5.2.3.1 / 1.2.1	Max. toelaatbare vullingsgraad ladingstank (%) (11) 7.2.4.21	Relative dichtheid bij 20 °C (12) - 5.2.3.1	Soort monsternem- inrichting (13) - 3.2.3.1 / 1.2.1	Pompslanser onder dek tegenposten (14) - 5.2.3.1 / 1.2.1	Temperatuurklasse (15) - 1.2.1	Explosiegroep (16) - 1.2.1 / 5.2.3.3	Explosiebescherming vereist (17) - 1.2.1 / 5.2.3.3	Vereiste uitrusting (18) - 6.2.5	Aantal blauwe kegels/lichten (19) - 7.2.5	Extra eisen of aantekeningen (20) - 7.2.5
1005	AMMONIAK, WATERVRIJ	2	2TC		2.3+8+2.1+NE1	G	1	1	3		91		1	neen	T1 ⁺	I A	ja	PP, EP, EX, TOX, A	2	1; 2; 31
1010	BUTADIENEN (1,2- BUTADIENEN) GESTABILISEERD	2	2F		2.1+inst.	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺	ja	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN (1,2- BUTADIENEN) GESTABILISEERD, STERK GEKOELD	2	3F		2.1+inst.	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺	ja	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN (1,3- BUTADIENEN) GESTABILISEERD	2	2F		2.1+inst.+CMR	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I B (II B2 ⁺)	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN (1,3- BUTADIENEN) GESTABILISEERD, STERK GEKOELD	2	3F		2.1+inst.+CMR	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I B (II B2 ⁺)	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN, GESTABILISEERD OF MENGSEL VAN BUTADIENEN EN VOOLWATERSTOF GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen (met minder dan 0.1% 1,3- butadienen)	2	2F		2.1+inst.	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺ (II B2 ⁺)	ja	PP, EX, A	1	2; 3; 31

UN-nummer / stofnummer (1)	Benoeming en beschrijving (2) - 3.1.2	Klasse (3a) - 2.2	Classificatiecode (3b) - 2.2	Verpakkingsgroep (4) - 2.1.1.3	Gevoeren (5) - 3.2.2 / 3.2.3.1	Tankschipstype (6) - 1.2.1 / 7.2.2.6.1	Uitvoertus van de ladingtank (7) - 1.2.3.1.1 / 1.2.1	Type van de ladingtank (8) - 1.2.3.1.1 / 1.2.1	Ladingtankconstructie (9) - 3.2.3.1 / 1.2.1	Opningsdruk overdruk-ventilafsluissaventiel (kPa) (10) - 3.2.3.1 / 1.2.1	Max. toelaatbare vullingsgraad ladingtank (%) (11) - 7.2.4.21	Relative dichtheid bij 20 °C (12) - 3.2.3.3	Soort monsternametoerichting (13) - 3.2.3.1	Pompkamer onder dek toegestaan (14) - 3.2.3.1 / 1.2.1	Temperatuurklasse (15) - 1.2.1	Explosiegroep (16) - 1.2.1 / 2.2.3.3	Explosiebescherming vereist (17) - 1.2.1 / 3.2.3.3	Vereiste uitrusting (18) - 8.1.3	Aantal blauwe vlaggetjes (19) - 7.2.5	Extra eisen of aantekeningen (20) - 3.2.2.1
1010	BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, STERK GEKOELD, met meer dan 40% buta-1,3-dien (met minder dan 0,1% 1,3-butadien)	2	3F		2.1+inst.	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺ (I) B2 ⁺	ja	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% buta-1,3-dien (met minste 0,1% 1,3-butadien)	2	2F		2.1+inst.+CMR	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺ (I) B2 ⁺	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% buta-1,3-dien (met ten minste 0,1% 1,3-butadien)	2	3F		2.1+inst.+CMR	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I B ⁺ (I) B2 ⁺	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1011	BUTAAN (met minder dan 0,1% 1,3-butadien)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1011	BUTAAN, STERK GEKOELD (met minder dan 0,1% 1,3-butadien)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1011	BUTAAN (met ten minste 0,1% 1,3-butadien)	2	2F		2.1+CMR	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31
1011	BUTAAN, STERK GEKOELD (met ten minste 0,1% 1,3-butadien)	2	3F		2.1+CMR	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31
1012	1-BUTEEN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1012	1-BUTEEN, STERK GEKOELD	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T2 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1020	CHLOORPENTAFLUORETHAAN (Rompas R 115)	2	2A		2.2	G	1	1			91		1	neen			neen	PP	0	31
1020	CHLOORPENTAFLUORETHAAN, STERK GEKOELD (Rompas R 115)	2	3A		2.2	G	2	4	1; 3		95		1	neen			neen	PP	0	31
1030	1,1-DIFLUORETHAAN, MOLECULAIR (R 132a)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	neen	T1 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1030	1,1-DIFLUORETHAAN, STERK GEKOELD MOLECULAIR (R 132a)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T1 ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1033	DIMETHYLEETHER	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	neen	T3	I B (II) B2)	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1033	DIMETHYLEETHER, STERK GEKOELD	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T3	I B (II) B2)	ja	PP, EX, A	1	2; 31
1038	ETHYLEEN, STERK GEKOELD VLOEBAAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD VLOEBAAAR)	2	3F		2.1	G	1	1	1		95		1	neen	T1 ⁺	I B (II) B3)	ja	PP, EX, A	1	2; 31; 42
1038	ETHYLEEN, STERK GEKOELD VLOEBAAAR	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	neen	T1 ⁺	I B (II) B3)	ja	PP, EX, A	1	2; 31; 42
1040	ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale moleculairdruk van 1 Mpa (10 bar) bij 50 °C	2	2TF		2.3+2.1	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺	I B (II) B3)	ja	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 11; 31; 35
1055	ISOBUTEEN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	neen	T2 ⁺ , ⁺	I A	ja	PP, EX, A	1	2; 31

« First < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Last »

1 tot 25 van 678